

EXPLORER

Solide
comme un
roc

EXPLORER 550

NOUVEAU EXPLORER 690



LES PLUS PRODUITS
+

- Coque renforcée en V profond
- Cockpit ouvert
- Aménagement à la carte

- Vide-vite grand débit
- Saisine périphérique
- Défense large
- Option tissu Hypalon™ - Néoprène™

Proposée en 6 modèles allant de 4,20 à 7,50 m, la gamme Explorer s'enrichit de 3 nouveaux modèles dont le 690 qui, reprend à son compte tous les attributs qui font le succès de cette série : une coque à V profond au comportement vif et passe partout, des aménagements à la carte, sans compter désormais le choix du type de flotteur. La polyvalence de l'Explorer est sans limite : plongée, pêche, chasse sous-marine, ski nautique, aucun problème. Beau temps, brise ou mer formée ? L'Explorer répond toujours présent en toute sécurité.

www.bombard.com



Explorer, passion et sport à volonté



Siège Optima

Bolster Optima

ACCESSOIRES



Console Optima 800

Console Optima 1000 FT XL

EQUIPEMENTS

COQUE

- Carène fibre de verre en V prononcé, équipée de virures
- Pont contre moulé anti dérapant
- 1 anneau d'étrave
- 2 anneaux de remorquage à l'arrière
- 2 vide-vite grand débit
- 1 nable de vidange
- Coffre avant contremoulé

FLOTTEUR

- Option tissu plastomère 1100 décitex (420/500/550/600)

- Option tissu Hypalon™ Néoprène™ (500/550/600/690/750)

- Valves Easy Push
- Bande antiragage déflectrice à profil ultra large
- Davier d'étrave polyester
- Main courante et saisine
- 4 poignées extérieures
- Renforts de cônes

EQUIPEMENT STANDARD

- 2 pagaies
- 1 gonfleur
- 1 mallette de réparation
- 1 manuel du propriétaire
- 1 manomètre

EQUIPEMENT SPECIFIQUE 690 & 750

- Réservoir intégré sous le pont (capacité 200 l - 690/300 l - 750)
- Coffre plat pont
- Pont autovideur

ACCESSOIRES

- Console jockey 2 places (420/500/550)
- Console Optima 800 (420/500)
- Console réservoir Optima 800 FTC capacité 68 l (500)
- Console siège, réservoir capacité 100 l (550/600)
- Console T4 (690/750)
- Bolster Optima (500 > 750)

- Console réservoir Optima 1000 FTC capacité 68 l (550/600)
- Siège coffre bolster Optima 2 places (500 > 750)
- Roll-bar
- Tendoline
- Échelle de bain
- Mât de ski (750)
- Turbo Swing
- Bolster inox (600 > 750)
- Direction hydraulique (600 > 750)

nouveau

nouveau

nouveau

	Explorer 420*	Explorer 500	Explorer 550	Explorer 600	Explorer 690*	Explorer 750*
FLOTTEUR						
Tissu plastomère	•		•	•	•	
Tissu Hypalon™ Néoprène™		•	•	•	•	•
DIMENSIONS (en mètres - pieds)						
Longueur hors tout	4,2 - 13'9"	4,98 - 16'4"	5,5 - 18'1"	5,98 - 19'8"	6,90 - 22'8"	7,5 - 24'7"
Longueur habitable	2,9 - 9'6"	3,6 - 11'10"	4,1 - 13'5"	4,47 - 14'8"	5,03 - 16'6"	6,16 - 20'3"
Largeur hors tout	1,9 - 6'3"	2,08 - 6'10"	2,18 - 7'2"	2,47 - 8'1"	2,54 - 8'4"	2,9 - 9'6"
Largeur habitable	0,95 - 3'1"	1,08 - 3'7"	1,18 - 3'10"	1,37 - 4'6"	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"
Diamètre du flotteur	0,455 - 1'6"	0,5 - 1'8"	0,5 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,6 - 1'12"
CAPACITÉ						
Nombre de passagers (ISO) Cat B/C	7	10	14	13	16	7/16
Charge maximale autorisée ¹ (en kg - lbs) ISO 14946 Cat C	780 - 1719	1085 - 2392	1230 - 2712	1580 - 3483	1580 - 3483	1830 - 4034
Charge maximale autorisée ¹ (en kg - lbs) ISO 14946 Cat B						1155 - 2546
Poids total (en kg - lbs)	165 - 363	240 - 528	280 - 617	390 - 860	802 - 1769	860 - 1896
Nombre de compartiments étanches	3	5	5	5	5	5
CATEGORIE DE CONCEPTION						
Directive Européenne n°94/25/CE	C	C	C	C	C	B/C
MOTORISATION						
Arbre : ● Court ■ Long ✕ Extra long	■	■	■	✕	✕	✕
Puissance minimale recommandée ² (en ch - kW)	15 - 12	40 - 30	70 - 53	90 - 68	115 - 86	175 - 128,8
Puissance maximale autorisée ³ (en ch - kW)	50 - 37	70 - 53	90 - 68	150 - 112	175 - 133	250 - 184
Poids maximal du moteur autorisé ⁴ (en kg - lbs)	115 - 254	170 - 375	200 - 441	231 - 509	232 - 512	300 - 661
BI MOTORISATION						
Arbre : ● Court ■ Long ✕ Extra long					■	■
Puissance maximale autorisée ³ (en ch - kW)					2x80 - 2x58,9	2x125 - 2x92
Poids maximal du moteur autorisé ⁴ (en kg - lbs)					2x191 - 2x421	2x225 - 2x496
ENCOMBREMENT (en mètres - pieds)						
Longueur coque nue hors flotteur	3,63 - 11'11"	4,08 - 13'5"	4,63 - 15'2"	5,21 - 17'1"	6,06 - 19'11"	6,45 - 21'2"
Largeur coque nue	1,24 - 4'11"	1,36 - 4'6"	1,42 - 4'8"	1,96 - 6'5"	1,805 - 5'11"	2,15 - 7'1"
Hauteur coque nue	0,69 - 2'3"	0,75 - 2'6"	0,8 - 2'8"	1,3 - 4'3"	1,21 - 4'	1,3 - 4'3"
Angle de carène	19°	22°	27°	20°	24°	22°

* Flotteur amovible

Toutes les mesures indiquées sont susceptibles de varier de + ou - 3%, sauf les mesures de poids et de vitesse, + ou - 5%.

(1) La charge maximale autorisée a été calculée selon la norme ISO. Il est recommandé de naviguer avec précaution lorsque le bateau est chargé au maximum.

(2) Les puissances recommandées correspondent à une exploitation optimale des capacités du bateau pour une charge moyenne. Selon l'utilisation, vous choisissez la puissance maximale (ski nautique) ou la puissance minimale (pêche, promenade).

(3) La plaque constructeur spécifie la puissance maximale autorisée. En aucun cas, la puissance de votre bateau ne doit être supérieure à celle-ci.

(4) Poids maximum autorisé : poids à sec, selon les spécifications du catalogue du constructeur moteur.

(5) Les modèles présentés dans ce document sont parfois présentés avec des accessoires optionnels. Nous vous invitons à vérifier l'équipement standard fourni avec chaque modèle. Renseignez-vous auprès de votre agent Bombard™. Toujours soucieux d'améliorer la qualité de ses produits, Bombard™ se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté dans ce document. Les photos des modèles présentés dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Bombard™ recommande le port du gilet de sauvetage à tout moment ; il vous appartient de vérifier les obligations légales de votre zone de navigation.

Bombard

www.bombard.com

Bombard™ est une marque déposée - Copyright © Bombard™
Z marine - SASU au capital de 18 476 970 € - 789 769 890 RCS Nanterre